

(026-1)

**Re:Source
Floor Care.
Onderhoud van
tegeltapijt.
Technische handleiding**

Exclusief voor alle merkproducten van
Interface en Heuga

Re:Source Europe
September 2002

Inhoudsopgave

	Pagina
Introductie, Waarom is onderhoud belangrijk?	2
Onderhoudsdiensten van Interface	2
Preventief onderhoud	2
Onderhoudsbehoeften vaststellen	2
Onderhoudstechnieken	
Inloopmatten	3
Stofzuigen	3
Tapijtpool herstellen	3
Vlekken verwijderen	4
Kauwgum verwijderen	5
Droogreiniging	5
Toepassing van crystalline-shampoo	5
Bonnet-reiniging	5
Heetwaterextractie	6
Vloerverzorgingsoplossingen	
IMAGE producten	8
Onderhoudsapparatuur	
Stofzuiger	9
Poolherstellende machines	10
Droogreinigingsmachines	10
Heetwater-extractiemachines	10
Crystalline-shamponeermachines	10
Bonnetreinigingsmachines/roterende vloerreinigingsmachines	11
Overig onderhoud	
Vervanging van tegeltapijt	12
Contact opnemen	12

Introductie

Waarom is onderhoud belangrijk?

Met een programma voor regelmatig onderhoud van uw vloerbedekking behoudt en onderhoudt u uw vloerbedekking en verlengt u de investering in uw vloerbedekking. Regelmatig onderhoud maakt herstellende onderhoudsbeurten overbodig. Herstellend onderhoud vindt plaats als het uiterlijk van tapijt door verwaarlozing zodanig achteruit is gegaan dat schoonmaken absoluut noodzakelijk is geworden. Voor het verwijderen van extreem vuil en hardnekkige vlekken staat de aanbieder van schoonmaakdiensten een groot aantal methoden of combinaties van methoden ter beschikking. Herstellende onderhoudsbeurten zorgen er echter niet in alle gevallen voor dat uw vloerbedekking zijn oorspronkelijke fraaie uiterlijk terugkrijgt. Regelmatig onderhoud betekent tapijt met een langere levensduur.

Onderhoudsdiensten van Interface

Bedrijven spenderen veel geld aan gebouwen en interieurontwerp als onderdeel van het bedrijfsimago. Slecht onderhouden tapijt kan dit imago schaden en ertoe leiden dat er veel geld wordt verspild aan onnodige schoonmaakkosten. Bovendien gaan de prestaties van het tapijt achteruit waardoor het tapijt eerder moet worden vervangen. Wij begrijpen dat u baat hebt bij een zo lang mogelijke gebruikscyclus van uw tapijt en bieden u een oplossing in de vorm van een uitgebreid onderhoudsplan.

Re:Source Floor Care biedt een uitgebreid dienstenpakket dat volledig is afgestemd op de behoeften van uw bedrijfsruimte. De programma's die op maat worden geleverd door de aanbieders van Re:Source Floor Care worden uitgevoerd door gekwalificeerde onderhoudsprofessionals die werken met IMAGE producten.

Daarnaast verzorgen aanbieders van Re:Source Floor Care trainingen en aanvullende ondersteuning voor uw interne onderhoudsteam en kunnen bovendien een volledig assortiment IMAGE vloerverzorgingsproducten leveren die met name zijn ontwikkeld voor Interface en Heuga vloerbedekkingen.

Preventief onderhoud

Als u wilt dat uw vloerbedekking er langer mooi blijft uitzien, dan komt daar meer bij kijken dan alleen maar de juiste schoonmaakmethode. Als u vanaf het begin de juiste producten kiest, heeft dat een positief effect op de prestaties van uw vloerbedekking. In overleg met u stellen aanbieders van Re:Source Floor Care een onderhoudsplan samen met de interne adviseurs van Interface, waarin die producten zijn opgenomen die het meest geschikt zijn voor uw bedrijfsruimte.

Op basis van de indeling, de looppatronen en werktijden binnen uw bedrijf worden aanbevelingen gedaan voor preventief onderhoud.

Onderhoudsbehoeften vaststellen

Elk deel van uw kantoor wordt anders gebruikt en heeft daarom in verschillende mate onderhoud en verzorging nodig. Uw aanbieder van Re:Source Floor Care stelt vast aan welke diensten in uw bedrijfsruimte behoefte is en stelt op basis hiervan een onderhoudsplan op.

Intensief belopen gedeelten zoals entrees en gangen moeten dagelijks worden gestofzuigd met de juiste apparatuur. In gedeelten rond automaten en bureaus moet dagelijks grondig worden gecontroleerd op vlekken. Het Re:Source Floor Care programma is volledig ontworpen om de gebruiksduur van uw tapijt te verlengen, van de behandeling van dagelijkse vlekken tot maandelijks onderhoud.

Onderhoudstechnieken

Het Re:Source Floor Care programma is ontworpen om te voorkomen dat vuil kan doordringen in het tapijt en is erop gericht vuil te verwijderen voordat schade wordt aangericht aan het tapijt. Om uw tapijt schoon te houden en er als nieuw te laten uitzien, wordt een combinatie van methoden toegepast. Deze methoden zijn volledig afgestemd op de behoeften binnen uw bedrijfsruimte. De schoonmaakfrequentie wordt vastgesteld op basis van de meest belopen gedeelten in uw bedrijfsruimte.

Schoonloopmatten

Schoonloopmatten vormen een integraal deel van elk onderhoudsysteem.

Het tegenhouden van inkomend vuil op drempelpunten (bijvoorbeeld bij ingangen/uitgangen, liften en gedeelten waar automaten staan opgesteld) en het verwijderen van dit vuil met grondige stofzuigprogramma's voorkomt dat het vuil zich kan verspreiden naar de overige gedeelten van de bedrijfsruimte.

Afhankelijk van de looproutes moeten bij ingangen schoonloopmatten van twee tot drie meter lengte worden geplaatst.

Stofzuigen

Een goed stofzuigprogramma is van wezenlijk belang voor het welslagen van uw tapijtonderhoudsprogramma. Grondig dagelijks stofzuigen betekent dat er minder vaak periodiek onderhoud nodig is om het tapijt schoon te houden. Naast het verwijderen van vuil zorgt stofzuigen ervoor dat de pool van het tapijt zich weer opricht en herstelt.

Hierbij is het essentieel dat de juiste apparatuur en technieken worden gebruikt.

Gebruik een stofzuiger met cilinderborstels en stel deze zo in dat de borstels in aanraking komen met het pooloppervlak. Voor deze taak wordt de voorkeur gegeven aan stofzuigers met separate borstel- en zuigmotoren. Aanbevolen wordt te werken met rechtopstaande stofzuigers. Het gebruik van sledestofzuigers en rugzakstofzuigers wordt over het algemeen afgeraden. Stofzuigers waarin de stofzakken zich aan de bovenkant bevinden, verdienen de absolute voorkeur. Hoe vaak er wordt gestofzuigd, wordt bepaald door visuele inspectie, maar er dient ten minste eenmaal per dag te worden gestofzuigd. Druk belopen routes zoals recepties en schoonloopmatten wordt blootgesteld aan verschillend ingelopen vuil (afhankelijk van weersomstandigheden) en moeten mogelijk vaker worden gestofzuigd.

Dit voorkomt dat vuil naar andere gedeelten wordt gelopen. Hanteer de stofzuiger altijd met langzame en systematische bewegingen voor het beste resultaat.

LET OP: VOOR HAAR- EN NAALDVILT PRODUCTEN WORDT AANGERADEN EEN STOFZUIGER TE GEBRUIKEN DIE ALLEEN ZUIGT EN NIET BORSTELT.

Tapijtpool herstellen

Het oprichten van de pool is een effectieve methode om de platgelopen tapijtpool te herstellen en droog vuil los te maken.

Van intensief belopen tapijt met een gesneden pool moet de pool wekelijks worden hersteld.

De pool van geluste tapijten vereist een minder intensieve behandeling en hoeft minder vaak te worden hersteld.

Het herstellen van de pool gaat altijd vooraf aan een algemene reinigingsbehandeling.

Voer voor het beste resultaat de poolherstelbehandeling altijd tegen de vleug van de pool uit.

LET OP: EEN POOLHERSTELBEHANDELING MAG NIET WORDEN TOEGEPAST OP HAAR- EN NAALDVILT PRODUCTEN.

Onderhoudstechnieken - vervolg

Vlekken verwijderen

U kunt ervoor zorgen dat uw tapijt er mooi blijft uitzien door vlekken elke dag tussen de geplande reinigingsbehandelingen door te verwijderen. Als u verse vlekken onmiddellijk verwijdert, verkleint u bovendien de kans dat er een permanente vlek achterblijft. Gebruik altijd de juiste oplossing voor het type vlek, bijvoorbeeld een oplossing op water- of oliebasis of een speciale kauwgumverwijderaar. Maak slechts spaarzaam gebruik van vlekoplossende middelen en spoel een vlek altijd na met water nadat een chemische behandeling heeft plaatsgevonden.

Vlekken op waterbasis behandelen

Dep bij vloeibare vlekken zoveel mogelijk van de vloeistof op met een schone witte doek. Schraap de vlek met een lepel of spatel van het tapijt als de vlek half vast is of verhard is en dep de vlek met een vochtige spons. Werk altijd vanaf de rand van de vlek naar het midden toe. Wrijf niet op een zodanige manier over een natte vlek dat de vlek of vervuiling verder uitloopt op het tapijt. Verwijder nadat u vlekken op waterbasis hebt gedept de restanten van de vlek direct met een kleine hoeveelheid IMAGE Dry Extraction Compound. Sprengel het mengsel over de vlek en wrijf het met een handborstel voorzichtig in. Laat de vlek drogen (ongeveer 15-30 minuten) en borstel nogmaals over het behandelde gedeelte. Als het mengsel lijkt vast te kleven aan het tapijt, borstelt u het gedeelte nogmaals voorzichtig en stofzuigt u het gedeelte na. Herhaal de behandeling indien nodig. Ga de vlek niet agressief met een borstel te lijf. Voor moeilijk te verwijderen vlekken van koffie, thee, sap of frisdranken gebruikt u IMAGE Coffee Breaker nadat u de vlek hebt schoongemaakt. Pas het uit twee delen bestaande IMAGE Coffee Breaker-mengsel toe volgens de gebruiksaanwijzing en laat de vlek drogen. Herhaal de behandeling indien nodig.

Let op: COFFEE BREAKER MAG NIET WORDEN GEBRUIKT OP TAPIJT DAT WOL BEVAT.

Vlekken op oliebasis behandelen

Voor het verwijderen van vlekken op oliebasis, zoals verf, vet, teer, asfalt enzovoort, wordt IMAGE Penetrating Spotter aanbevolen. Controleer altijd eerst de kleurechtheid van het te behandelen tapijt door de oplossing aan te brengen op een onopvallend stukje tapijt. Spuit de oplossing op een schone witte doek en druk deze op het tapijt. Controleer of de doek verfstof van het tapijt heeft opgenomen. Als de doek verfstof bevat, kunt u deze oplossing niet gebruiken. Als de kleurechtheid gegarandeerd is, bevochtigt u een schone witte doek spaarzaam met IMAGE Penetrating Spotter en drukt u de doek op de vlek. Nogmaals, wrijf niet over de vlek, maar veeg voorzichtig van de rand naar het midden van de vlek. Herhaal deze procedure totdat de vlek is verwijderd. Bescherm het net gereinigde gedeelte totdat het tapijt volledig is opgedroogd. Zet de behandeling voort met IMAGE Dry Extraction Compound.

LET OP: DE IMAGE EMERGENCYKIT IS EEN UITSTEKEND HULPMIDDEL VOOR HET VERWIJDEREN VAN ALLE SOORTEN VLEKKEN. ZIE IMAGE FLOOR CARE PRODUCTEN (HIERNA) VOOR MEER INFORMATIE. ALS U EEN KLEINE EXTRACTIEMACHINE BIJ DE HAND HOUDT, KUNT U VLEKKEN EENVOUDIG UITSPOELEN.

Onderhoudstechnieken - vervolg

Image Floor Care producten

Kauwgum verwijderen

Voor het verwijderen van kauwgum kunt u IMAGE Gum Remover gebruiken. Spuit een beetje IMAGE Gum Remover op het te behandelen gedeelte en laat de spray inwerken om de kauwgum los te maken. Gebruik een stomp voorwerp zoals een (tong)spatel om de kauwgum voorzichtig te verwijderen van de ondergrond. Oefen niet te veel druk uit en gebruik geen scherp voorwerp waarmee u de vezel zou kunnen beschadigen.

Droogreiniging

De droogreinigingsmethode is een veilige, eenvoudige en effectieve methode voor het uitvoeren van regelmatig onderhoud, waarbij een zeer kleine hoeveelheid vocht wordt gebruikt. Bij deze procedure blijft het tapijt niet nat achter en kan het tapijt onmiddellijk worden belopen. Bij droogreinigen gaat u als volgt te werk: stofzuig het tapijt grondig en herstel vervolgens de pool van het tapijt. Breng IMAGE Dry Extraction Compound aan op het tapijt en borstel het tapijt volgens de aanwijzingen van de Interface.

Laat het tapijt 30 minuten drogen voordat u losgekomen deeltjes en vuil van het tapijt zuigt.

LET OP: VOOR HAAR- EN NAALDVILT PRODUCTEN IS REINIGING VIA HEET-WATEREXTRACTIE DE ENIGE AANBEVOLEN PROCEDURE.

Toepassing van crystalline-shampoo

Onderhoud via de crystalline-methode is een procedure waarbij weinig vocht wordt gebruikt en die in sommige opzichten gelijkenis vertoont met de droogreinigingsmethode. Deze methode heeft onder meer als voordeel dat het behandelde gebied onmiddellijk weer toegankelijk is en geen langdurige droogtijd vergt. Ter voorbereiding dient altijd eerst te worden gestofzuigd en dient de pool te worden hersteld. IMAGE Traffic Lane Cleaner kan worden aangebracht met een elektrische sproeier of gewoon met een simpele plantenspuit. Vervolgens wordt de pool van het tapijt bewerkt door de oplossing voorzichtig in de vezel te borstelen zodat het opgehoopte vuil wordt losgemaakt en verspreid. Geef de oplossing tijd om te drogen zodat zich rond de vezels crystalline-formaties kunnen vormen waarin vuil en verontreiniging worden opgesloten. De droogtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals luchtvochtigheid, luchtstroming en luchttemperatuur, maar ligt gewoonlijk tussen de 45 en 60 minuten.

Zet de behandeling voort door te stofzuigen en eindig met een poolherstelbehandeling.

Bonnet-reiniging

De bonnet-reinigingsmethode is een aangepaste methode die speciaal bedoeld is voor situaties waarin sprake is van zware of ongebruikelijke vervuiling waarbij alleen een bevredigend resultaat kan worden verkregen door een combinatie van reinigingsmethoden toe te passen. In dergelijke situaties wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de heetwater-extractiemethode. Soms moet daarnaast echter tevens de bonnet-reinigingsmethode worden toegepast, bijvoorbeeld als een gebied weer eerder toegankelijk moet zijn.

Wees voorzichtig bij het gebruik van deze methode, speciaal bij tapijt met een gesneden pool. Onjuiste behandeling kan leiden tot beschadiging van de garens en de vezels.

Net als bij de overige reinigingsmethoden moet het tapijt eerst worden voorbehandeld door te stofzuigen en de pool te herstellen.

Onderhoudstechnieken - vervolg

(Bonnet-reiniging vervolg)

Breng IMAGE Pre-Spray aan met een elektrische sproeier of een sproeiflacon. Met een vloermachine waarop een relatief zachte en flexibele borstel van plantaardige vezel of mengvezel is bevestigd ('bonnet'), borstelt u het te behandelen tapijtgedeelte los met lage snelheid (maximaal 175 tpm) voordat het drogen begint. Let goed op dat u alle delen van het te behandelen gebied goed los borstelt zodat de tapijtpool in verschillende richtingen wordt bewogen. Hierdoor worden aangehecht vuil en overige verontreiniging losgemaakt.

Ga voordat het behandelde gebied begint op te drogen een tweede keer met de machine over het gebied en gebruik ditmaal een bonnet van 100% katoen die licht bevochtigd is met schoon water. Omdat vuil en verontreinigde deeltjes zich ophopen in de bonnet, moet de bonnet tijdens de behandeling regelmatig worden uitgespoeld in schoon water.

Nadat het gebied volledig is opgedroogd, moet de pool van het tapijt worden hersteld.

LET OP: CONTROLEER REGELMATIG OF DE BONNET NOG SCHOON IS.

Heetwaterextractie

Heetwaterextractie is een effectieve methode om vuil en achtergebleven resten uit het tapijt te verwijderen.

Bij deze methode wordt een combinatie van water en schoonmaakmiddel diep in de pool van het tapijt gesproeid, waardoor vuil en verontreiniging worden opgenomen in de oplossing, die vervolgens eenvoudig wordt verwijderd met behulp van een geïntegreerd zuigsysteem.

LET OP: HOEWEL DE METHODE "HEETWATEREXTRACTIE" WORDT GENOEMD, WORDT GEWOONLIJK GEBRUIK GEMAAKT VAN WATER OP KAMERTEMPERATUUR.

Net als bij de overige reinigingsmethoden moet het tapijt eerst worden voorbehandeld door te stofzuigen en de pool te herstellen. De aanbevolen techniek: activeer de oplossingsklep of -knop en beweeg de stang of aparte extractor van de machine ongeveer 1 tot 1,5 meter voor- of achteruit. Sluit de oplossingsklep voordat u het eind van de beweging hebt bereikt om er zeker van te zijn dat de oplossing in zijn geheel wordt opgezogen. Beweeg de machine twee of drie keer over hetzelfde gebied terwijl de oplossingsklep is gesloten om zoveel mogelijk vocht van het tapijt te verwijderen. Zorg voor een overlapping van ongeveer vijf centimeter van het reeds gereinigde gebied en ga verder zoals hierboven beschreven. Extreem vervuilde gedeelten moet u mogelijk twee of drie keer behandelen terwijl de oplossingsklep geopend is. Maak nog een aantal extra bewegingen terwijl de oplossingsklep gesloten is om zoveel mogelijk vocht van het tapijt op te zuigen. Probeer te voorkomen dat het tapijt te nat wordt. Richt droogventilatoren op de natte gedeelten tijdens het schoonmaken en laat het tapijt zo lang mogelijk drogen.

Voltooi de procedure met een grondige poolherstelbehandeling.

WAARSCHUWING: DE TEMPERATUUR VAN HET WATER MAG NOOIT HOGER ZIJN DAN 50 GRADEN CELSIUS. HET TAPIJT MAG PAS WEER WORDEN BETREDEN ALS HET DROOG IS OM TE VOORKOMEN DAT DE VEZEL WORDT BESCHADIGD EN HET TAPIJT SNEL OPNIEUW VUIL WORDT.

Image vloerverzorgingsproducten

Sommige in de handel verkrijgbare schoonmaakoplossingen zijn zeer agressief en kunnen de garens en/of de vezels van het tapijt beschadigen. Kies daarom altijd oplossingen die voldoen aan de hier beschreven basisvoorwaarden en test elk product alvorens het te gebruiken.

Vloerbedekkingen van de merken Interface en Heuga kunnen worden onderhouden met een aantal algemeen erkende en overal verkrijgbare tapijtschoonmaakmiddelen. Gebruik geen producten met een pH-waarde hoger dan 9,5 of producten die giftige, sterk ruikende of brandbare oplosmiddelen bevatten. Producten die zijn bedoeld voor gebruik in heetwater-extractiemachines mogen geen anti-schuimmiddelen op oliebasis bevatten. Gebruik nooit producten met optische bleekmiddelen. Anti-schuimmiddelen op oliebasis kunnen olieachtige resten achterlaten waardoor het tapijt zeer snel opnieuw vuil wordt en optische bleekmiddelen kunnen de kleur van het tapijt aantasten.

Het verdient aanbeveling altijd eerst te testen of schoonmaakmiddelen kleverige resten achterlaten die vuil aantrekken. U kunt een oplossing testen door een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel/schoonmaakoplossing in een schoon glazen schaalte te gieten. Laat de oplossing gedurende minimaal 24 uur volledig aan de lucht drogen. Breek eventueel harde resten die zijn achtergebleven in het glazen schaalte in stukken en controleer de resten. Als de resten de vorm hebben van droog poeder, droge korrels of droge kristallen is de oplossing geschikt voor gebruik. Als de resten een olieachtig, vetig, kleverig of wasachtig uiterlijk hebben, kan het gebruik van de oplossing leiden tot snelle hervervuiling van het tapijt.

Gebruik vlekoplossende middelen alleen waar nodig en spoel het middel na de behandeling uit met schoon water.

Image vloerverzorgingsproducten

IMAGE producten

De IMAGE producten van Interface bieden een volledig scala aan vloerverzorging die speciaal bedoeld zijn voor tapijt van Interface en Heuga. Er is een oplossing voor al uw vloerverzorgings behoeften, van het verwijderen van vlekken door gemorste koffie tot de meest hardnekkige vlekken. De volgende IMAGE producten zijn leverbaar via uw Re:Source Floor Care dealer.

Product en beschrijving

Carpet Spotter - is een unieke samenstelling van schoonmaakmiddelen waarmee u dagelijkse vlekken die ontstaan tijdens normaal gebruik snel verwijdert. Deze vlekverwijderaar is eenvoudig in het gebruik en kan vanuit de sproeiflacon rechtstreeks op de vlek worden gespoten waarna de restanten van de vlek na enkele minuten met een schone doek kunnen worden opgenomen.

Heavy Duty Spotter - is een combinatie van ingrediënten die zijn bedoeld om moeilijke, diep in het tapijt doorgedrongen vuil- en vetvlekken op te lossen. Deze snelwerkende oplossing kan rechtstreeks vanuit de sproeiflacon op het vervuilde gedeelte worden gespoten en kan na tien minuten worden verwijderd door te spoelen met koud of heet water met een extractiemachine.

Traffic Lane Cleaner - is bedoeld voor het onderhoud van intensief belopen paden waar zich veel vuil verzamelt. Dit product ondersteunt de reinigingsmethode door vet- en olieresten op te lossen en moet volgens instructie worden gebruikt voorafgaand aan zowel reiniging met behulp van droogreinigingspoeder als reiniging via extractie met heet of koud water.

Dry Extraction Compound - is een tapijtonderhoudsoplossing met een geringe hoeveelheid vocht. Dit milde schoonmaakmiddel verwijdert vuil van het tapijt op basis van het losmaken en de absorptie van vuildeeltjes. Het middel wordt in de pool van het tapijt geborsteld en absorbeert vervolgens het omliggende vuil. Zodra het tapijt droog is (na ongeveer 45 minuten), wordt het tapijt gestofzuigd om het middel inclusief het losgekomen vuil te verwijderen. Het behandelde gedeelte is onmiddellijk daarna weer toegankelijk.

Coffee Breaker - van Interface is een exclusief geotrooieerde formule die in staat is hardnekkige koffievlekken en overige zuurvlekken te verwijderen zoals vlekken van rode wijn, vruchtensap, thee, frisdrank, enzovoort, zonder dat het tapijt hierdoor wordt aangetast.

Chewing Gum Remover - is een koelmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor het verwijderen van gomachtige of kleverige substanties, zoals kauwgum. Deze snelwerkende spray is ideaal voor het onderhoud van tafels, stoelen, vloeren en andere niet-poreuze oppervlakken in een gebouw.

Defoamer - vermindert het probleem van schuimvorming tijdens reiniging met water. Schuimvorming treedt vaak op als tapijt in een eerder stadium is gereinigd met wasmiddelen.

Extraction Concentrate - is een speciaal ontwikkeld, nauwelijks schuimend schoonmaakmiddel dat bedoeld is voor het verwijderen van alle soorten vuil en olie- en watervlekken tijdens het reinigen met water.

Emergency Kit - is een alles-in-één-pakket dat alle noodzakelijke producten bevat voor de eerste hulp bij vlekken en ongelukjes en voor de interne reiniging van het tapijt. Geef dit pakket een plek op de interne lijst met schoonmaakmiddelen. Houd bij voorkeur een maximale pH-waarde aan van 9,5 (verdund).

Maximaal 10% oplosmiddelen per verpakking.

Geen optische bleekmiddelen.

Onderhoudsapparatuur

De juiste apparatuur is zeker zo belangrijk als het gebruik van de juiste schoonmaakmiddelen en de beste technieken. Deze aanbevelingen bevatten de technische specificaties van de belangrijkste apparatuur voor tapijtonderhoud.

Technische specificaties

In de volgende apparatuurspecificaties worden de minimumeisen vermeld voor het gebruik met Interface en Heuga merkproducten.

Stofzuigers

Rechtopstaande machines met dubbele motor

Vermogen: 8 amp 220/240 volt

Zuigmotor 750 watt

Wateropvoer 1700 mm

Luchtstroom 38 liter/seconde

Filtratie tot .3 micron of lager

{bij voorkeur ziekenhuiswaarde}

Stofzakinhoud bij voorkeur minimaal 5 liter

Borstelspecificaties

Borstelmotor 150 watt

Vervangbare borstelstrook

Borstelaandrijving - bij voorkeur tandriemaandrijving {niet-slippend}

Aanpasbare borstelhoogte essentieel

Werkbreedte 325 mm - 460 mm

Aanbevolen fabrikanten/leveranciers/dealers,

Sebo tel: 01494 464499

Windsor Industries tel: 0800 0687160

Kärcher tel: 01295 267511

Stofzuigers met alleen zuigmotor

Vermogen: 8 amp 220/240 volt

Zuigmotor 750 watt

Wateropvoer 1700 mm

Luchtstroom 38 liter/seconde

3-Fase-filtratie bij voorkeur tot .3 micron

Stofzakinhoud bij voorkeur maximaal 5 liter

Aanbevolen fabrikanten/leveranciers/dealers,

Sebo tel: 01494 464499

Overige leveranciers, bijvoorbeeld Nilfisk en Numatic kunnen eveneens apparatuur leveren die aan deze specificaties voldoet. Informeer naar dealers in uw regio.

Onderhoudsapparatuur vervolg

Poolherstellende machines

Vermogen

Aandrijfmotor 1/2 pk

Zuigmotor 1 1/2 - 1 3/4 pk

Borstelbreedte ca. 100 mm; spiralen,
totale breedte 400 mm plantaardige vulling of nylon

Automatische borstelaanpassing.

Aanbevolen fabrikanten/leveranciers/dealers, Chem-Quipen Certified International en Fabrizona.

Informeer naar dealers in uw regio.

Droogreinigingsmachines

Vermogen: 2 - 8 amp 220/240 volt

Motor 200 watt

Systeem met 2 contra-roterende borstels

Borstelbreedte 250 mm - 500 mm

Borstelsnelheid 400 tpm

Aanbevolen fabrikanten/leveranciers/dealers,

Sebo tel: 01494 464499

Windsor Industries tel: 0800 0687160

Overige fabrikanten, Rotowash, GLS Series II, R. E. Whittaker Company Racine Industries, Inc.

(Host), kunnen apparatuur leveren die voldoet aan deze specificaties. Informeer naar dealers in uw regio.

Heetwater-extractiemachines

Vermogen: 10 - 15 amp 220-240 volt

Zuigmotor 1500 watt

Zuigtype 3-fase-leiding

Zuigschoen 300 mm - 500 mm

Wateropvoer 2,5 m - 3,5 m bij 100 CFM

Vloeistoflevering 2 liter/per minuut bij 50 - 100 PSI

Vloeistoftanks 15 liter naar boven gericht voor zowel oplossing als herstellvloeistof

Borstelmotor 90 watt 1/8 pk

Borstelbreedte 250 mm - 450 mm met 4 V-vormige rijen nylon borstels

Aanbevolen fabrikanten/leveranciers/dealers,

Windsor Industries tel: 0800 0687160

Kärcher tel: 01295 267511

CFR Corporation tel: 01273 857888

Crystalline-shamponeermachines

Droogreiniging en reiniging met crystalline-shampoo

Vermogen • 2-8 amp

Breedte • 305 mm- 560 mm

Borstels (2) • 25 mm - 508 mm

Borstelsnelheid • 400 tpm

Aanbevolen modellen:

GLS Series II, R. E. Whittaker Company

Several, Racine Industries, Inc. (Host)

Onderhoudsapparatuur vervolg

Roterend shampooersysteem van Cimex

Machinenaam CR38/48

Borstelsysteem met 3 contra-roterende borstels

Motorvermogen 370/550 watt

Borstelsnelheid 400/620 tpm

Werkbreedte 380/480 mm

Borsteltype nylonmodel nr 4807

Tankinhoud 25 liter

Schoonmaakmiddel alleen D73 droogshampoo

Cimex telefoon 01202 499699

Bonnetreinigingsmachines/roterende vloerreinigingsmachines

Aandrijfmotor • minimaal 3/4 pk

Afmeting • 430 mm x 500 mm

Tpm • maximaal 175 tpm

Borsteltype • pad-aandrijving

Let op • 175 tpm mag niet worden overschreden

Pads • 100% katoenen Absorba-pads

Aanbevolen modellen:

De meeste fabrikanten van vloerreinigingsmachines leveren modellen die werken met 175 tpm.

Neem de beschreven specificaties door met een fabrikant bij u in de buurt.

Alle hierboven genoemde apparatuur moet voldoen aan het CE-keurmerk en EG-regelgeving.

Overig onderhoud

Vervanging van tegels

(Niet van toepassing op kamerbreed tapijt)

Tapijttegels die zwaar vervuild of beschadigd zijn, kunnen worden vervangen door tegels uit de reservevoorraad. Beschadigde tegels verwijdert u door een mes onder een hoek van de tegel te schuiven en de tegel van de vloer los te trekken.

Zorg dat de pool van de omliggende tapijttegels omhoog geborsteld is en dat de vervangende tegel zorgvuldig worden gelegd om te voorkomen dat poolvezels tussen de naden worden platgedrukt.

Tapijttegels afkomstig uit reservevoorraad zien er meestal nieuwer uit dan de tegels die worden vervangen. Als nieuwe tegels te zeer contrasteren met de omliggende, kunt u het beste oudere tegels omwisselen. Leg de nieuwe tegel(s) op een minder opvallende plaats en leg de oude, onbeschadigde tegels op plaatsen die meer in het oog lopen.

Toegangsvloeren

Neem contact op met de fabrikant van de toegangsvloeren voor informatie over tapijtreiniging volgens de hierboven vermelde methoden en technieken. Over het algemeen wordt de voorkeur gegeven aan methoden en technieken waarbij zo min mogelijk vocht wordt gebruikt.

Contact opnemen

Neem voor meer informatie over onderhoud, Re:Source Floor Care onderhoudsproducten contact op met het Interface verkooppunt in uw regio of bezoek onze website op www.interfaceeurope.com/resource.